Gázpalack Műszaki Szakbizottság
1055 Budapest, Honvéd u. 13.-15.

A Gázpalack Műszaki Szakbizottság 1. számú Műszaki ajánlása

„a gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés tesztgyűrűn történő megjelöléséről"

A Gázpalack Műszaki Szakbizottság, a 35/2014.(XI.19.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 25.§(6) bekezdése szerint eljárva, a 2018. november 26.-i ülésén megvizsgálta, az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés R. szerint kötelező adattartalmának a tesztgyűrűn - a nemzetközi gyakorlatban használatos műszaki megoldással -történő alkalmazásának lehetőségét, feltételeit, amellyel kapcsolatban a következő műszaki ajánlást teszi közzé:

A Gázpalack Műszaki Szakbizottság a kor technikai színvonalának megfelelőnek tekinti, illetve kielégíti a rendeletben és a Szabályzatban elvárt általános biztonsági szint követelményeket is, ha az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés megjelölését a gázpalackon, a következő feltételek együttes meglétével helyezik el:

- A tesztgyűrű a palackok vállrészén, a nyakgyűrű és a szelep közötti részen van elhelyezve.
- A tesztgyűrűn található jelölések jól olvashatók, az alkalmazott betű és számjelek 3-16 mm közötti méretűek legyenek.
- A tesztgyűrűn el van helyezve a 35/2014.(XI.19.) NGM rendelet R. 17.§.(6) szerint, az összes következő adat:
  „*a)* az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés időpontja (az év utolsó két számjegye/hó/nap);
  b) az (1) bekezdésben megjelölt szervezet bélyegzőjének lenyomata; és
  c) a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évének két utolsó számjegye."
- A tesztgyűrű a szelep kiszerelése nélkül csak roncsolással távolítható el.
- A tesztgyűrű olyan fémből készül, amely a palackkal érintkezve nem okozhat sztatikus feltöltődést, szikraképződést.

Budapest, 2018. november.26.

Farkas József

Gázpalack Műszaki Szakbizottság elnöke